



PEINTURE TABLEAU

SOLUTION INTÉRIEURE LUDO-DÉCORATIVE

PROPRIÉTÉS

- Nettoyage aisé à l'éponge avec séchage rapide.
- Excellent pouvoir couvrant et garnissant.
- Facile d'utilisation.

DESCRIPTION

Peinture noir mat haute résistance, destinée à créer des surfaces pour écrire à la craie sur murs, portes, tableaux d'écolier, objets...

S'applique en intérieur directement sans sous-couche sur bois, métal, plâtre et plaque de plâtre.

Cette peinture offre une finition parfaitement lisse tout en lui garantissant un revêtement non glissant et anti-reflet permettant une bonne visibilité de l'écriture et un parfait nettoyage sans laisser aucune trace.

FINITION


Mat

FORMAT

100 ML - 250 ML
0,5 L - 1,5 L

USAGE

Intérieur



Édité le 20/05/2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|---|
| Classification | Famille I, Classe 7b2 selon NFT36-005 |
| Nature | À base de résine acrylique spéciales |
| Solvant | Eau |
| Densité à 25°C | 1.45 +/-0.05 |
| Brillance à 60° | Mat <15 |
| Point éclair | Non classé inflammable |
| Supports d'application | Bois, métal, plâtre et plaque de plâtre |
| Rendement | 8 à 10 m ² au litre par couche |
| Séchage | Sec au toucher : 1 heures Recouvrable : 4 heures Sec et dur : 3 jours |
| Matériel d'application | Pinceau, rouleau laqueur ou pistolet |
| Dilution | Prêt à l'emploi |
| Nettoyage des outils | A l'eau immédiatement après utilisation. |
| Stockage | Minimum 1 ans dans son emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées. |
| COV | Valeur limite UE pour ce produit (cat. A /i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient max. 7g/l. |

RECOMMANDATIONS

- Les supports doivent être sains, secs, propres, débarrassés de toutes les particules non adhérentes par brossage, grattage, ponçage.
- Les supports brillants seront dépolis par ponçage léger et les supports gras seront nettoyés à l'aide d'un solvant puissant (acétone).
- Utiliser une sous-couche spéciale sur le plastique, verre, céramique, métaux lisses et métaux bruts par exemple la SOUS COUCHE UNIVERSELLE ABSOLUE Oxi*.
- Pour une protection antirouille des métaux, il est nécessaire d'utiliser un primaire antirouille de notre marque en 1^{ère} couche.
- Appliquer par-dessus la PEINTURE MAGNÉTIQUE Oxi*, permet la réalisation de tableau magnétique.

APPLICATION

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage pour homogénéiser le produit.
- Afin d'améliorer la qualité et l'aspect lisse uniforme du futur tableau, un égrenage fin de la surface à appliquer est fortement recommandé (papier de verre taille 120, 150 ou supérieur).
- S'applique au pinceau, pistolet ou rouleau laqueur en deux couches fines, en diluant la première couche (maxi 10% d'eau) pour faciliter l'application et l'adhérence de la peinture.
- Préférer effectuer plusieurs couches de fine épaisseur plutôt qu'une seule passe épaisse afin d'optimiser le rendu final de votre tableau.
- Un ponçage léger entre couche est recommandé.
- Temps d'attente entre couche 4h en condition normale de température et humidité (25°C 50%).
- Prêt à écrire 3 jours minimum après la dernière couche.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 20/05/2024.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70